

LED PORTIEK ARMATUUR - INSTRUCTIES

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Item / Type	27187 / DP-641LD
Lumen	235 Lm
LED type	SMD2835
Voltage	220-240V ~ 50Hz
Wattage	5 watt
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	20.000 uur
Schakelcycli	10.000 x
Lichtstraalhoek	120°
Dimbaar	Nee
CRI	Ra 70
IP	IP65
Beschermings-klasse	II
Opwarmtijd	< 1 sec.
Afm. L x H x B	352 x 110 x 64 mm
Powerfactor	0.80



Instructies

- Voor veilig gebruik van dit armatuur moet de gebruiker deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebben gelezen en begrepen.
- Voordat het armatuur wordt geïnstalleerd zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld om letsel te voorkomen ten gevolge van elektrische schok. Bij onderhoud aan het armatuur, tevens de stroomvoorziening uitschakelen.
- Geschikt voor buitengebruik.
- Als het armatuur gedeeltelijk of geheel defect is NIET meer gebruiken.
- Dit armatuur moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur of elektriciën.
- Voordat de bevestigingsgaten in het oppervlak worden aangebracht, controleer of er geen obstakels zijn verborgen onder het montageoppervlak, zoals leidingen of kabels.
- Het portiek armatuur moet zo worden geplaatst dat er minstens 0.5 meter tussen het armatuur en het te verlichten oppervlak is.
- Niet monteren op oppervlakken die vochtig, net geverfd of anderszins elektrisch geleidend kunnen zijn.
- Dit armatuur is ontworpen voor een permanente installatie.
- Laat het armatuur eerst afkoelen voordat er onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden aan het armatuur plaats vinden.
- Bij het aansluiten van de bekabeling zorg ervoor dat de klemmen goed zijn vastgedraaid en dat er geen delen van de draden uitsteken. Controleer of de klemmen zijn vastgezet op de geleiders en niet op de isolatie.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- U wordt geadviseerd om extra controle uit te voeren op de elektrische verbinding die u hebt gemaakt. Nadat u de installatie heeft voltooid, zorg ervoor dat de verbinding is gecontroleerd en getest volgens de laatste bouwvoorschriften.
- Installatie moet worden gedaan in overeenstemming met de I.E.E. bekabelingsvoorschriften in overweging nemend de laatste bouwvoorschriften.
- De stroomkabel moet waterdicht en geschikt zijn voor buitengebruik.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie instructies vermeld in deze handleiding.

Installatie

- Kies een geschikte locatie voor het plaatsen van het armatuur, in acht nemend van de bovengenoemde punten.
- Het LED portiek armatuur is alleen geschikt voor vaste montage.
- Gebruik de uitsparingen/schroefpunten aangegeven in de bodemplaat voor het vastzetten van het armatuur. Niet boren in de printplaat of de kap.
- Bevestig de uiteinden van de kabel op de juiste manier in een kabeldoos:

Fase = L = Bruin
Nul = N = Blauw

- Schakel de stroom in en test het LED portiek armatuur.

Onderhoud

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het armatuur schoon te maken. Gebruik een zachte licht vochtige doek om het armatuur schoon te maken.

WAARSCHUWING: De lichtbron van het armatuur kan niet worden vervangen. Als de lichtbron defect is dient u het gehele armatuur te vervangen.

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap. Laag voltage directive 2006/95/EG en de EMC directive 2004/108/EG.
Getest volgens LVD: EN 60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-22:1998+A1:2003+A2:2008, BS EN60598-1:2008 BS EN60598-2-22:1999+A2:2008. **Getest volgens EMC:** EN55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009.



LED PORCH FIXTURE - INSTRUCTIONS

Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that the assembly is done in the right way. Save these instructions as a reference.

Item / Type	27187 / DP-641LD
Lumen	235 Lm
LED type	SMD2835
Voltage	220-240V ~ 50Hz
Wattage	5 watt
Color temperature	4000K
Lifetime	20.000 uur
Switch on / off	10.000 x
Beamangle	120°
Dimmable	Nee
CRI	Ra 70
IP	IP65
Protection class	II
Warm up time	< 1 sec.
Size L x H x B	352 x 110 x 64 mm
Powerfactor	0.80



Instructions

- For safe operation of this LED fixture, the user must have carefully read and understood this manual.
- Before the LED fixture is installed make sure the power supply is turned off to prevent electric shock or injuries caused by electric shock. Before maintenance on the LED fixture, also switch off the power supply.
- Outdoor use only.
- Don't use the LED fixture if it is partially or completely defect.
- This fixture must be installed by a qualified installer or electrician.
- Before making fixing holes into the surface, check that there are no obstructions hidden beneath the mounting surface such as pipes or cables.
- The fixture must be positioned so that there is at least 0.5 meter between the fixture and the illuminated surface.
- Do not attach to surfaces which are damp, freshly painted or otherwise electrically conductive, such as metallic surfaces.
- This fixture is designed for fixed installation/mounting.
- Allow the fixture to cooldown before any maintenance or cleaning takes place.
- When making connections ensure that the terminals are tightened securely and that no strands of wire protrude. Check that the terminals are tightened onto the conductors and not on any insulation.
- This product is not intended to be used by children.
- You are advised to double-check any electrical connection you have made. After you have completed the installation make sure you have checked and tested the connection to be according to the latest building regulations.
- Installation must be done in accordance with the IEE cabling regulations taking into consideration the latest building regulations.
- The powercord must be a waterproof cable.
- Improper installation due to non-compliance with the installation instructions, mentioned in this manual, the warranty will expire.

Installation

- Choose the location for the LED fixture taking in consideration the points listed above.
- The LED fixture is only suitable for fixed mounting.
- Use the slots / screw points indicated in the base plate for fastening of the luminaire. Do not drill into the board or the hood.
- Attach the ends of the cable in the right way in a cable box:

Live = L = Brown
Neutral = N = Blue

- Restore the power and test the LED fixture.

Maintenance

Do not use abrasive cleaners or sharp objects to clean the fixture. To clean the fixture use a soft damp cloth.

CAUTION: The light source of the fixture can not be replaced, please replace the complete fixture if the light source is damaged.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

